































	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	POLŮ	KRYTÍ
	POLO 016103	OPTIMA 1–POL SPÍNAČ,ZAPUŠTĚNÝ,BÍLÝ	250	10	6	1	IP20
	POLO 016102	OPTIMA PŘEP. LUSTR., ZAPUŠTĚNÝ,BÍLÝ	250	10	5	1	IP20
	POLO 016103	OPTIMA PŘEP.STŘÍDAVÝ, ZAPUŠTĚNÝ,BÍLÝ	250	10	6	1	IP20
	POLO 016106	OPTIMA PŘEP.LUSTROVÝ, ZAPUŠTĚNÝ,BÍLÝ	250	10	6+6	1	IP20
	POLO 016104	OPTIMA PŘEP.KŘÍŽOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ,BÍLÝ	250	10	7	1	IP20
	POLO 016110	OPTIMA TLAČÍTKO, ZAPUŠTĚNÉ,BÍLÉ	250	10	1/0	1	IP20
		Časový spínač SMR–T ELKO v krabici		10			
	POLO 011112	OPTIMA ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM S CLONKOU ZDIŘEK	250	10	1x2PZ	1	IP20 CLONKA
	POLO 011112	OPTIMA ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ S CLONKOU ZDIŘEK	250	10	1x2PZ	1	IP20 CLONKA
	POLO 016103 910007	OPTIMA 1–POL.SPIN.ZAPUŠT, DO VLHKA KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ	250	10	6	1	IP44
	POLO 016102 910007 910037	OPTIMA PŘEP.LUSTR.ZAPUŠT., DO VLHKA KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ OPTIMA	250	10	5	1	IP44
	POLO 016110 910007 910037	OPTIMA TLAČÍTKO, ZAPUŠTĚNÉ,BÍLÉ KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ TĚSNĚNÍ OPTIMA	250	10	1/0	1	IP44
	POLO 011113 910007	OPTIMA ZÁSUVKA JED.ZAPUŠT.,DO VLHKA KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ	250	16	1x2PZ	1	IP44
		INFRASPÍNAČ OSVĚTLENÍ 360st. 4m	230V	10A	NA STROP		IP20
		INFRASPÍNAČ OSVĚTLENÍ 180st. 8m	230V	10A	MONTÁŽ 2,2m		IP20
		ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE					
		ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE, VŠEOBECNÉ					
	dod. ZT	EL. OHŘÍVAČ TUV	230V	do 3,5kW			
	dod. VZT	VENTILÁTOR – S ČASOVÝM SPÍNAČEM Digestor DOBĚHU	250	do 60W			
	dod. VZT	VENTILÁTOR MALÉHO VÝKONU ODSAVAČ PAR	250	do 60W			
	dod. VZT	ELEKTROMOTORY, ČERPADLO	230/400V				
	dod. VZT	VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKY CHLAZENÍ					
	dod. stavby	ELEKTRICKÉ POHONY: OTVÍRÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, ZASTÍNĚNÍ A POD.					
		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x14–28–54W					IP20
		ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x28W S DIFUZOREM					IP54(43)
	AB10/BP	KRABICE DOPLŇUJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ PRO KOUPELNY, S VÍČKEM, ZAPUŠTĚNÁ, (BETTERMANN)					
		ULOŽENÍ POD OMÍTKOU, POD POVRCHEM VE STĚNĚ					
		ULOŽENÍ V KABELOVÉM ŽLABU					
		ULOŽENÍ PEVNÉ NA POVRCHU					
		ODBOČENÍ Z KABELOVÉ TRASY					