

Technická zpráva

Oprava oplocení – hřbitov Mysločovice

na p.č. 270, 269/11 v k.ú.Mysločovice

Investor: Obec Mysločovice, Mysločovice 21, 76301 Mysločovice

Seznam dokumentace

TECHNICKÁ ZPRÁVA	1-2
SITUACE OPRAVOVANÁ ČÁST OCEL. OPLOCENÍ	3
SITUACE OPRAVOVANÁ ČÁST BET.PODZÍDEK	4
SITUACE REPASOVANÉ VSTUPNÍ BRÁNY	5

Technický popis

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího oplocení na hřbitově v obci Mysločovice. Záměr realizace opravy se nachází na pozemcích p.č. 270 a 269/11 v k.ú.Mysločovice, které jsou ve vlastnictví Obce Mysločovice.

Ocelové konstrukce

Stávající ocelové oplocení bude v místě opravy zídky demontováno popřípadě odřezáno. Výplně budou opraveny a narovnány. Uhnílé sloupky budou nahrazeny novými obdobného ocelového profilu. Po betonáži opravených částí zídek, při níž budou opět do betonové zídky osazeny ocelové sloupky, budou opět plotové výplně na sloupky navařeny.

Vstupní brány budou rovnány a osazeny novým zavíracím mechanismem, popřípadě nově ukotveny

Betonové konstrukce

Stávající nesoudržný povrch zídek bude odstraněn do hloubky cca 25 cm. Povrch bude poté ošetřen penetračním přípravkem. Do původní zídky bude navrtána kotevní výztuž pr 8mm cca 10ks /mb .

Následně bude zídka opatřena bedněním a provedeno dobetonování zídky do původní výšky betonem B25 s konstrukční výztuží pr 2x8mm.

Po odstranění bednění bude povrch sjednocen opravnou stěrkou BRS a ošetřen ochranným uzavíracím nátěrem

Nátěry

Veškeré stávající ocelové konstrukce budou zbaveny původního nátěru a nově opatřeny 2x základním nátěrem + 2x vrchní venkovní antikorozi barvou na kov (výběr odstínu dle přechozího nátěru).

Likvidace odpadu

Veškerá stavební suť bude likvidována dle platných norem a předpisů ČR.

Mysločovicích 8.4.2014